Labyrinthdichtung aus Stahl
Bauform L

L 85 X 100 X 10

Artikelnummer 301270

Technische Daten

Werkstoff Außenring*:	Aluminium (GD AlSi 12)
Werkstoff Innenring:	Unlegierter Baustahl
Innendurchmesser d:	85 mm
Außendurchmesser D:	100 mm
Einbaubreite B:	10 mm
Dichtspalt:	Horizontal
Axialspiel S_{ax}**:	0.42 mm
Radialspiel S_{rad}**:	$S_{rad} = S_{ax}$ /tan (42,5°)
Spaltdurchmesser e:	95 mm
Spalthöhe:	Konstant 0,2– 0,5 mm (je nach Baugröße)
Drehzahlgrenze:	14500 U/min
Gewicht:	0.106 kg
Betriebstemperatur t:	-40° - 200°C

*Aluminium-Außenring
Der Aluminium-Außenring kann im Anlieferzustand geringfügig unrund sein. Beim Einpressen der Dichtung passt sich der relativ leicht verformbare Ring wieder an die Rundheit der Nabe an.
Der Außenring kann fertigungsbedingt um bis zu 0,1 mm breiter sein als der Innenring. GMN Labyrinthdichtungen aus Metall werden durch einen Kalibrierring („Nullmaß“) gepresst. Der Außenring federt anschließend aufgrund seiner Elastizität wieder auf.

**gesamte Beweglichkeit von einer Endposition zur Anderen.

Axialspiel:







Montage

l: Länge (Anfasung von Welle und Gehäuse) in Abhängigkeit von Breite B: l = 0,1 x B

Bauteiltoleranzen

Umgebungskonstruktion (Anschlussteile)

Gehäuse: K7 / Welle: h6
Oberflächengüte: Rz ≤ 16 µm; Ra ≤ 3,2 µm