

Spindelkugellager HY KH 6007 E TXM P4+

19.04.2024



Komponenten

Lagerbezeichnung:	HY KH 6007 E TXM
Lagerbauform:	KH
Baureihe / Größe:	6007
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TXM
Deckscheibe:	2RZ optional (mit Befettung)
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	35 x 62 x 14 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r} : 5700 N
Dyn. Tragzahl	C_r : 10000 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U : 215 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett} : 37500 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{öl}$: 50000 1/min
Vorspannung Leicht	L: 80 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 92 N/ μ m
Vorspannung Mittel	M: 250 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 138 N/ μ m
Vorspannung Schwer	S: 500 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 179 N/ μ m
Federvorspannung	Ff: 410 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d: 35 mm	Durchmesser für Öleinspritzung	d_7 : 45.5 mm
Außendurchmesser	D: 62 mm	Teilkreisdurchmesser	d_m : 47.3 mm
Breite	B: 14 mm	Innendurchmesser Außenring	D_1 : 51.5 mm
Kugeldurchmesser	D_w : 6.35 mm	Kantenradius Umbauteil	$r_{a \max}$: 1 mm
Kugelanzahl	Z: 20	Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b \max}$: 0.6 mm
Kantenabstand	$r_{1,2 \min}$: 1 mm	Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b \min}$: 39.7 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4 \min}$: 0.6 mm	Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b \max}$: 58 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1 : 43.2 mm	Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2 : 53.8 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2 : 41.5 mm	Gewicht	m: 0.145 kg
		Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0: 25°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.