Spindelkugellager HY S 61804 C TA P4+

08.05.2024

Komponenten

Lagerbezeichnung:	HY S 61804 C TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	61804
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TA
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	20 x 32 x 7 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	2420 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	3650 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	92 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	61500 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	82000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	19 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	22 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	55 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	35 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	110 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	49 N/µm
Federvorspannung	Ff:	100 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	20 mm
Außendurchmesser	D:	32 mm
Breite	B:	7 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	3.175 mm
Kugelanzahl	Z:	18
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	0.3 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.3 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	23.9 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	24.9 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	26 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	28.1 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	0.3 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.3 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	21.8 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	30.5 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	29.2 mm
Gewicht	m:	0.016 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	15°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.