

Spindelkugellager S 61904 E TA P4+

07.05.2024



Komponenten


Lagerbezeichnung:	S 61904 E TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	61904
Kugelwerkstoff:	Stahl 100Cr6
Käfig:	TA
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	20 x 37 x 9 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r} : 4400 N
Dyn. Tragzahl	C_r : 6850 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U : 228 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett} : 38250 1/min
Drehzahlgrenze	n_{Ol} : 51000 1/min
Vorspannung Leicht	L: 55 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 62 N/ μ m
Vorspannung Mittel	M: 170 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 94 N/ μ m
Vorspannung Schwer	S: 340 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 125 N/ μ m
Federvorspannung	Ff: 430 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d: 20 mm	Durchmesser für Öleinspritzung	d_T : 26.9 mm
Außendurchmesser	D: 37 mm	Teilkreisdurchmesser	d_m : 28.5 mm
Breite	B: 9 mm	Innendurchmesser Außenring	D_1 : 31.9 mm
Kugeldurchmesser	D_w : 4.762 mm	Kantenradius Umbauteil	$r_{a \max}$: 0.3 mm
Kugelanzahl	Z: 15	Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b \max}$: 0.3 mm
Kantenabstand	$r_{1,2 \min}$: 0.3 mm	Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b \min}$: 22.5 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4 \min}$: 0.3 mm	Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b \max}$: 35.1 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1 : 25.1 mm	Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2 : 33.3 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2 : -	Gewicht	m: 0.034 kg
		Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0: 25°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.