

Spindelkugellager HY S 61910 E TXM P4+

07.05.2024



Komponenten

Lagerbezeichnung:	HY S 61910 E TXM
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	61910
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TXM
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	50 x 72 x 12 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r} : 13300 N
Dyn. Tragzahl	C_r : 14500 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U : 502 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett} : 22125 1/min
Drehzahlgrenze	n_{Oil} : 29500 1/min
Vorspannung Leicht	L: 120 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 129 N/μm
Vorspannung Mittel	M: 370 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 198 N/μm
Vorspannung Schwer	S: 740 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 262 N/μm
Federvorspannung	Ff: 950 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d: 50 mm	Durchmesser für Öleinspritzung	d_T : 58.9 mm
Außendurchmesser	D: 72 mm	Teilkreisdurchmesser	d_m : 61 mm
Breite	B: 12 mm	Innendurchmesser Außenring	D_1 : 65.2 mm
Kugeldurchmesser	D_w : 6.35 mm	Kantenradius Umbauteil	$r_{a \max}$: 0.6 mm
Kugelanzahl	Z: 21	Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b \max}$: 0.3 mm
Kantenabstand	$r_{1,2 \min}$: 0.6 mm	Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b \min}$: 53.7 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4 \min}$: 0.3 mm	Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b \max}$: 68.8 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1 : 56.8 mm	Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2 : 67.4 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2 : -	Gewicht	m: 0.11 kg
		Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0: 25°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.