

Spindelkugellager HY S 61805 C TA P4+

07.05.2024



Komponenten


Lagerbezeichnung:	HY S 61805 C TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	61805
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TA
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	25 x 37 x 7 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r} : 2650 N
Dyn. Tragzahl	C_r : 3650 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U : 101 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett} : 51750 1/min
Drehzahlgrenze	n_{Oil} : 69000 1/min
Vorspannung Leicht	L: 19 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 23 N/ μ m
Vorspannung Mittel	M: 55 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 36 N/ μ m
Vorspannung Schwer	S: 110 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 50 N/ μ m
Federvorspannung	Ff: 110 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d: 25 mm	Durchmesser für Öleinspritzung	d_T : 29.9 mm
Außendurchmesser	D: 37 mm	Teilkreisdurchmesser	d_m : 31 mm
Breite	B: 7 mm	Innendurchmesser Außenring	D_1 : 33.1 mm
Kugeldurchmesser	D_w : 3.175 mm	Kantenradius Umbauteil	$r_{a \max}$: 0.3 mm
Kugelanzahl	Z: 19	Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b \max}$: 0.3 mm
Kantenabstand	$r_{1,2 \min}$: 0.3 mm	Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b \min}$: 26.7 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4 \min}$: 0.3 mm	Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b \max}$: 35.5 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1 : 28.9 mm	Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2 : 34.2 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2 : -	Gewicht	m: 0.019 kg
		Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0: 15°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.