Spindelkugellager HY S 61805 E TA P4+

07.05.2024

Komponenten

Lagerbezeichnung:	HY S 61805 E TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	61805
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TA
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	25 x 37 x 7 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	2550 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	3450 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	95 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	43500 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	58000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	30 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	56 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	90 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	83 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	170 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	107 N/µm
Federvorspannung	Ff:	180 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	25 mm
Außendurchmesser	D:	37 mm
Breite	B:	7 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	3.175 mm
Kugelanzahl	Z:	19
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	0.3 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.3 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	28.9 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	29.9 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	31 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	33.1 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	0.3 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.3 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	26.7 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	35.5 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	34.2 mm
Gewicht	m:	0.019 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	25°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.