


Spindelkugellager KH 61908 C TA P4+

07.05.2024



Komponenten

Lagerbezeichnung:	KH 61908 C TA
Lagerbauform:	KH
Baureihe / Größe:	61908
Kugelwerkstoff:	Stahl 100Cr6
Käfig:	TA
Deckscheibe:	2RZ optional (mit Befettung)
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	40 x 62 x 12 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r} : 4600 N
Dyn. Tragzahl	C_r : 6850 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U : 237 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett} : 31500 1/min
Drehzahlgrenze	n_{Ol} : 42000 1/min
Vorspannung Leicht	L: 35 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 37 N/ μ m
Vorspannung Mittel	M: 100 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 55 N/ μ m
Vorspannung Schwer	S: 210 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 75 N/ μ m
Federvorspannung	Ff: 290 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d: 40 mm	Durchmesser für Öleinspritzung	d_T : 48.3 mm
Außendurchmesser	D: 62 mm	Teilkreisdurchmesser	d_m : 49.7 mm
Breite	B: 12 mm	Innendurchmesser Außenring	D_1 : 53.1 mm
Kugeldurchmesser	D_w : 4.762 mm	Kantenradius Umbauteil	$r_{a \max}$: 0.6 mm
Kugelanzahl	Z: 25	Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b \max}$: 0.3 mm
Kantenabstand	$r_{1,2 \min}$: 0.6 mm	Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b \min}$: 43.1 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4 \min}$: 0.3 mm	Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b \max}$: 59.3 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1 : 46.8 mm	Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2 : 54.6 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2 : 45.3 mm	Gewicht	m: 0.115 kg
		Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0: 17°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.