

Spindelkugellager KH 61912 C TA P4+

08.05.2024



Komponenten


Lagerbezeichnung:	KH 61912 C TA
Lagerbauform:	KH
Baureihe / Größe:	61912
Kugelwerkstoff:	Stahl 100Cr6
Käfig:	TA
Deckscheibe:	2RZ optional (mit Befettung)
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	60 x 85 x 13 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r} : 8200 N
Dyn. Tragzahl	C_r : 10300 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U : 422 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett} : 22125 1/min
Drehzahlgrenze	n_{Ol} : 29500 1/min
Vorspannung Leicht	L: 50 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 52 N/ μ m
Vorspannung Mittel	M: 160 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 80 N/ μ m
Vorspannung Schwer	S: 310 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 104 N/ μ m
Federvorspannung	Ff: 520 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d: 60 mm	Durchmesser für Öleinspritzung	d_T : 70 mm
Außendurchmesser	D: 85 mm	Teilkreisdurchmesser	d_m : 71.7 mm
Breite	B: 13 mm	Innendurchmesser Außenring	D_1 : 75.8 mm
Kugeldurchmesser	D_w : 5.556 mm	Kantenradius Umbauteil	$r_{a \max}$: 1 mm
Kugelanzahl	Z: 32	Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b \max}$: 0.3 mm
Kantenabstand	$r_{1,2 \min}$: 1 mm	Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b \min}$: 64.6 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4 \min}$: 0.3 mm	Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b \max}$: 80.8 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1 : 68.1 mm	Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2 : 77.4 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2 : 66.8 mm	Gewicht	m: 0.2 kg
		Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0: 17°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.