

Spindelkugellager HY SM 6017 C TA P4+

07.05.2024



Komponenten


Lagerbezeichnung:	HY SM 6017 C TA
Lagerbauform:	SM
Baureihe / Größe:	6017
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TA
Deckscheibe:	2RZ auf Anfrage
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	85 x 130 x 22 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r} : 31500 N
Dyn. Tragzahl	C_r : 44000 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U : 1149 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett} : 17625 1/min
Drehzahlgrenze	n_{Ol} : 23500 1/min
Vorspannung Leicht	L: 220 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 98 N/ μ m
Vorspannung Mittel	M: 670 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 149 N/ μ m
Vorspannung Schwer	S: 1340 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 198 N/ μ m
Federvorspannung	Ff: 1430 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d: 85 mm	Durchmesser für Öleinspritzung	d_T : 103.6 mm
Außendurchmesser	D: 130 mm	Teilkreisdurchmesser	d_m : 107.5 mm
Breite	B: 22 mm	Innendurchmesser Außenring	D_1 : 115.7 mm
Kugeldurchmesser	D_w : 13.494 mm	Kantenradius Umbauteil	$r_{a \max}$: 1 mm
Kugelanzahl	Z: 21	Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b \max}$: 0.6 mm
Kantenabstand	$r_{1,2 \min}$: 1.1 mm	Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b \min}$: 92.6 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4 \min}$: 0.6 mm	Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b \max}$: 123.6 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1 : 99.3 mm	Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2 : 121.2 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2 : -	Gewicht	m: 0.76 kg
		Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0: 17°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.