Spindelkugellager S 606 C TA P4+

07.05.2024

Komponenten

Lagerbezeichnung:	S 606 C TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	606
Kugelwerkstoff:	Stahl 100Cr6
Käfig:	TA
Genauigkeit:	P4+ (UP+ auf Anfrage)
Hauptmaße [d x D x B]:	6 x 17 x 6 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	665 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	1540 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	35 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	127500 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	170000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	8 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	9 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	25 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	16 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	45 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	21 N/µm
Federvorspannung	Ff:	40 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	6 mm
Außendurchmesser	D:	17 mm
Breite	B:	6 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	2.381 mm
Kugelanzahl	Z:	9
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	0.3 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.3 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	8.3 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	9.2 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	10 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	11.7 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	0.3 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.3 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	7.5 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	15.8 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	12.5 mm
Gewicht	m:	0.007 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	15°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.